



## 280 BL - ASPIRATEUR ELECTRIQUE ATEX



ELECTRONIQUE



EMBALLAGES



OPTIQUE



PLASTIQUE



TEXTILE



- ✓ Vacuomètre pour détecter le colmatage du filtre
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Dispositif flotteur pour arrêter l'aspiration à curve pleine
- ✓ Chaîne de mise à la terre
- ✓ Nettoyage et entretien facile
- ✓ Certifié ATEX Z22
- ✓ Moteur à longue durée de vie
- ✓ Sécurité maximale grâce aux trois niveaux de filtration de l'air
- ✓ Kit d'accessoires inclus
- ✓ Cuve en acier Inox AISI 304



### UNITÉ D'ASPIRATION

Zones ATEX	ATEX Z22	
Marquage	Ex II 3D Ex tc IIIB T135°C X Dc	
Tension	V - Hz	230 - 50 1~
Puissance	kW	1,1
Dépression maximale	mmH2O	2.250
Débit d'air maximum	m³/h	215
Ø Diamètre embouchure	mm	80
Niveau sonore (EN ISO 3744)	dB(A)	74
Filtre refroidissement moteur	CAT	2x E10
Filtre décharge air	CAT	E10



### UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre	Sac	
Surface - Diamètre	cm²-mm	8.000 - 420
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M



### UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Capacité	lt.	80
----------	-----	----



### VOLUME

Dimensions	cm	51x59x116h
Poids	kg	40