

ASPIRATEURS INDUSTRIELS

W 3 - Aspirateur industriel monophasé pour une utilisation polyvalente - ASPIRATEURS MONOPHASÉS



PHARMACEUTIQUE



ENTREPRISES DE NETTOYAGE



TEXTILE



PLASTIQUE



- ✓ Construction 100% en acier.
- ✓ Convient pour l'aspiration de poussières, solides et liquides, même en même temps.

- ✓ Récipient à déclenchement rapide avec possibilité de remplissage.
- ✓ Filtre de grande surface pour poussières fines avec système de nettoyage manuel intégré.



UNITÉ ASPIRANTE

Tension	V - Hz	230
Puissance	kW	3 x 1,1
Protection électrique	IP	43
Dépression maximale	mmH2O	2400
Débit d'air maximum	m³/h	540
Ø Diamètre embouchure	mm	80



UNITÉ DE FILTRATION

Type de filtre		À poches en Étoile
Surface - Diamètre	cm²-mm	20.000
Système de nettoyage		Manuel



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Bac de récolte		Acier
Système de vidange		Bac décrochant
Capacité	lt.	65 / 100



VOLUME

Dimensions	cm	58 x 60 x 135h
------------	----	----------------



UNITÉ ASPIRANTE

L'aspiration est développée par trois moteurs by-pass à fusains, actionnés par des interrupteurs indépendants et placés dans une solide tête métallique, insonorisée avec du matériel phono-absorbant.



UNITÉ DE FILTRATION

A l'intérieur de la chambre filtrante en acier se trouve le filtre à poches en polyester, qui protège l'unité aspirante. Un levier secoueur filtre permet un nettoyage facile, en prolongeant la durée de vie du filtre.



UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

Le boîtier en acier est équipé d'un système de décrochage rapide qui permet d'éliminer rapidement le matériau aspiré.



OPTIONELS

- ✓ Filtre nomex - résistant à la chaleur jusqu'à 250°
- ✓ Filtre absolu Hepa H14
- ✓ Filtre classe M
- ✓ Filtre de la classe M Téflon hydro-oléophobe
- ✓ Filtre antistatique classe M
- ✓ Récipient en acier inoxydable
- ✓ Conteneur et chambre filtrante en acier INOX
- ✓ Mise à la terre
- ✓ Panier grillé avec vanne de décharge et indicateur de niveau
- ✓ Conteneur ensachage long mat 20mt
- ✓ Cyclone pour protection filtre